UBOXX®
HOCHLEISTUNGSCONTAINER

Bei uns abholen und testen!

HARDOX® in my body
Quality wear steel plates. Only by SSAB Oxelösund. www.hardox.com

Der Abrollcontainer für schwerste Beanspruchungen. Der Container verformt sich nicht.
Die Uboxx geht nach der Beanspruchung wieder in seine ursprüngliche Form zurück!
Möglich wird dies durch die Verwendung von hochwertigem Material und innovativer Bauweise.

Ausführung:

Boden:	5 mm, Blechqualität Hardox-450, Längsträger UNP 220
Seiten:	4 mm; Blechqualität Hardox-450 mit angekantetem und geschlossenem Obergurt.
Stirnseite:	In gerader Ausführung mit verzinkter Aufstiegsleiter auf der linken Seite
Türen:	Hollandverschluss, mit innenliegendem Zentralverschluss mit zwei Verschlusshaken Aufstiegsleiter und Handgriff auch an den Türen
Lackierung:	Sandgestrahlt, grundiert und mit einer RAL Farbe nach Wunsch lackiert
DIN Norm:	Gefertigt nach DIN Norm 30‘722

Inhalt	m³	15 m³	20 m³	26 m³	30 m³	33 m³	36 m³	40 m³
Länge	mm	6500	6500	6500	6500	6500	6500	7000
Breite	mm	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Höhe	mm	1000	1400	1750	2000	2200	2450	2450
Gewicht	kg	2250	2520	2775	2950	3100	3240	3400

Dok. 86